



SCHEDA TECNICA TEATRODANTE CARLO MONNI

Palcoscenico

Altezza al piano platea	m. 1,20	
Parte anteriore	Larghezza	m. 20,00
	Profondità	m. 10,00
Parte posteriore	Larghezza	m. 17,50
	Profondità	m. 5,50
Parte anteriore e parte posteriore senza soluzione di continuità		
Declivio	2,50%	

Boccascena

Altezza	m. 6,50
Larghezza	m. 11,40

Sipario

Manuale

Sipario tagliafuoco

Motorizzato e in automatico

NB è vietato installare strutture o cavi che attraversino lo spazio tra palcoscenico e proscenio

Golfo mistico

Piano mobile	-1° livello piano palco	
	-2° livello piano platea	
	-3° livello a -180 cm dal piano platea (buca dell'orchestra)	
Buca dell'orchestra	Larghezza	m. 11,00
	Profondità	m. 6,00

Illuminotecnica

Carico disponibile 100 kw

Quadro alimentazione morsettiera

→

Postazione consolle cabina regia

→

n.3 americane motorizzate con n.12 ritorni da 2,5 kw cad.

n.1 americana di sala motorizzata con n.12 ritorni da 2,5 kw cad.

-Ritorni distribuiti lungo il perimetro dal palcoscenico e sui ballatoi

-Ritorni nelle *barcacce* ll ordine

-Ritorni in proscenio

Fonica

Linea 220v per alimentazione in palcoscenico

Postazione mixer → cabina regia

Scarico e carico

Diretto sul palco per mezzo di rampa praticabile lunga m 12 declivio 25%. **Si comunica che lo scarico risulta difficoltoso.**

Spazio per mezzo di trasposto per carico/scarico **non sosta**

Camerini

Piano palcoscenico → n.2 camerini singoli

n.3 camerini doppi

n.1 camerino quadruplo

Piano interrato n.2 camerini

→

Capienza massima 50 persone a piano

Dotati di servizi e docce